Drzwi GERDA TT MAX zdobyły Złoty Medal na targach WARSAW BUILD 2014 w kategorii Debiut Targowy – Polska Firma

Konstrukcja nagrodzonych drzwi i użyte najwyższej jakości materiały gwarantują klasę odporności na włamanie RC2/RC2N wg PN-EN 1627. Poszycie drzwi wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej laminowanej folią PVC w kolorach drewnopodobnych lub RAL.

Dekoracyjne inserty (dostępne jako opcja) uzupełniają wysoką estetykę drzwi. Wewnątrz zastosowano ekologiczne wypełnienie izolacyjno-akustyczne. Grubość skrzydła to 58 mm.

Drzwi posiadają podwójne uszczelnienie skrzydła, także dziewięć punktów ryglowania, w tym 3 jako stałe bolce antywyważeniowe.

GERDA TT MAX wyposażone są w zamek centralny wielopunktowy o najwyższej odporności, a także pomocniczy o wysokiej odporności, ponadto sztywny łańcuch zabezpieczający.

Wykorzystano okucia w kilku wariantach, w tym o najwyższej odporności na włamanie. Drzwi wyposażone są w ościeżnicę i próg systemu PERFOTHERM o doskonałych parametrach izolacyjnych.

Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5mm z antyzdrapową powłoką ochronną.

Ościeżnica narożnikowa pozwala na montaż drzwi w miejsce innych wymienianych bez dodatkowego rozkuwania otworów co jest bardzo istotne w blokach z wielkiej płyty.

Konstrukcja umożliwia montaż doświetli zarówno na górze jak i po bokach drzwi. Doświetla wykonane są z bezpiecznych antywłamaniowych szyb P4. Drzwi nie zawierają materiałów szkodliwych dla ludzi i zwierząt co potwierdza atest PZH.

GERDA TT MAX wyróżniają się:

1. Uniwersalnością – przeznaczone są do domów i mieszkań (także w wersjach z doświetlami lub bez),
2. Znakomitym współczynnikiem przenikalności ciepła 1,15 W/m2K,
3. Bardzo dobrym tłumieniem akustycznym: 31 dB,
4. Blachą poszycia o 20% grubszą niż w drzwiach w tej klasie u innych producentów, odporną na warunki atmosferyczne ,
4. Kompletem oszyldowania z anodowego aluminium o bardzo wysokiej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne,
5. Jako jedyne w swojej klasie posiadają osadzenie zawiasów w skrzydle za pomocą metalowych wsporników

wzmacniających,
6. Zamkiem głównym GERDA ZW 1000 (certyfikowany), w najwyższej 7 klasie zabezpieczenia i odporności na wiercenie.
7. Wkładką GERDA EVO (certyfikowana) w klasie 5 o bardzo dużej odporności na manipulację, przewiercenie i bumping.





GERDA (PRESS BOX)
www.gerda.pl