



Zawory kulowe z obrotową nakrętką SPIN od VALVEX posiadają szeroki wachlarz zastosowań. Jeden zawór zastępuje kilka przyłączy, przedłużeń oraz śrubunków. Zawór SPIN wyposażony jest w obrotową nakrętkę z otworem pod plombę oraz uszczelkę z fibry. Występuje w wersji z uchwytem typu dźwignia lub motylek. Zawór wykonany jest z mosiądzu CW617N i objęty systemem NICKEL-FREE – zarówno wnętrze korpusu, jak i trzpień, dławik oraz nakrętka nie są pokryte niklem.

Świadomość wielu rozwiązań

Zawór SPIN posiada zastosowanie w wielu punktach instalacyjnych:

- przyłączenie wodomierzy, przepływomierzy do instalacji;
- jako zestawy podłączeniowe do kotłów gazowych po stronie przepływowego wymiennika ciepła CWU;
- jako zestaw podłączeniowy pod kotły gazowe;
- jako zestaw odcinający przy zasobniku CWU (zasobniki pod kotły o pojemności ok. 140 l) – montaż przy króćcach GZ.

Parametry pracy:

Maksymalne ciśnienie: 2,5 MPa

Maksymalna temperatura: 95C

Więcej informacji na stronie: www.valvex.com

VALVEX

[press box](#)

- [Nowy wymiar zawor´w mieszaj´cych VALVEX](#)
- [Jeden klik do relaksu!](#)
- [Nowoczesny minimalizm od VALVEX](#)
- [VALVEX na XVI Targach Grupy PSB!](#)
- [Strefa prezentacji produkt´w VALVEX na targach Leroy Merlin 2018!](#)
- [VALVEX zdobywc´a tytułu Solidna Firma 2017](#)
- [NICKEL-FREE - w trosce o zdrowie!](#)
- [Modele 3D od VALVEX](#)
- [DALI BLACK - nowy wymiar ekstrawagancji](#)
- [Prysznicowe nowości od VALVEX](#)