



[Naczynia do centralnego ogrzewania](#), [cieplej wody użytkowej](#) oraz [solarne](#) to najnowsza oferta techniki grzewczej FERRO.



Urządzenia tego typu zapobiegają nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacjach grzewczych dzięki kompensacji rozszerzalności cieplnej wody. Wysoką sprawność, trwałość i bezpieczeństwo urządzeń zapewniają najlepsze materiały, z których wykonane są naczynia: głębokotłoczona stal oraz bardzo dobrej jakości wymienna membrana (EPDM/ BUTYL). Naczynia wyposażone są także w zawór do nabijania oraz kołnierz ze stali ocynkowanej.

Modele przeznaczone do instalacji grzewczych charakteryzują się ciśnieniem wstępnym wynoszącym 1,5 bara oraz maksymalnym ciśnieniem pracy osiagającym 8 barów. Temperatura pracy mieści się pomiędzy -10°C a 100°C. Naczynia wzbiornicze przeznaczone do instalacji c.w.u. wyróżnia maksymalne ciśnienie pracy o wartości: 10 barów oraz ciśnienie wstępne 1,5 bara. Modele wzmocnione cechują się ciśnieniem pracy 16 barów i wstępnym - 4 bary. Uzupełnieniem oferty są [akcesoria](#), takie jak: kołnierz mocujący membranę, zawór do nabijania i membrany.

FERRO S.A.

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)