



Do grupy kompletów termostatycznych Ferro dołączyły zestawy: ZTV01, ZTV02, ZTV03 i ZTV04.

W kompletach termostatycznych prostym uniwersalnym [ZTV01](#) i kątowym uniwersalnym [ZTV02](#) znalazły się: głowica termostatyczna GT10 z przyłączem M30x1,5 oraz zawór podłączeniowy uniwersalny prosty/kątowy do grzejników typu V.

Natomiast w skład kompletów termostatycznych: prostego uniwersalnego [ZTV03](#) i kąтового uniwersalnego [ZTV04](#) oprócz zaworu podłączeniowego uniwersalnego prostego/kąowego do grzejników typu V wchodzi głowica termostatyczna 0101/B z przyłączem M30x1,5.

Charakterystyka techniczna zestawów ZTV01 i ZTV02: maksymalna temperatura pracy 100°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, maksymalna temperatura otoczenia 50°C, skala regulacji 0-5, zakres regulacji 0-28°C, średnica przyłączy zaworu: GZ3/4"xGZ3/4" lub po zastosowaniu znajdującego się w komplecie nypla: GZ3/4"xGZ1/2".

Charakterystyka techniczna zestawów ZTV03 i ZTV04: maksymalna temperatura pracy 100°C, maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, maksymalna temperatura otoczenia 50°C, skala regulacji 1-6, zakres regulacji 7-30°C, średnica przyłączy zaworu: GZ3/4"xGZ3/4" lub po zastosowaniu znajdującego się w komplecie nypla: GZ3/4"xGZ1/2".

Gwarancja na wszystkie zestawy wynosi 24 miesiące.



newss.pl

Komplety termostatyczne do grzejników dolnozasilanych typu V

FERRO S.A.

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)