



Firma Wiśniowski kolejny raz zaskoczyła swoich klientów. Tym razem za sprawą bramy garażowej UniTherm, która, przy cenie niewiele wyższej od standardowej bramy UniPro, posiada panel INNOVO o grubości 60 mm. Dzięki temu jest to najbardziej energooszczędna brama garażowa w przystępnej rynkowej cenie.

Przy tak zmiennych warunkach klimatycznych jakie panują w Polsce, termoizolacyjne parametry bramy są ważne dla każdego klienta. Gwarantują one utrzymanie w garażu ciepła zimą i niskiej temperatury latem. Dotychczas taka brama była dostępna tylko dla zamożnych klientów ale postanowiliśmy zrobić wszystko aby był to standard dla naszych produktów. I tak powstała brama UniTherm – powiedział Marcin Strzelec, Menedżer Produktu firmy WIŚNIEWSKI

Sercem bram garażowych UniTherm jest panel INNOVO o grubości 60 mm, dotychczas dostępny tylko w luksusowej bramie PRIME firmy Wiśniowski. Współczynnik przenikania ciepła panelu INNOVO wynosi 0,37 W/m²K, co wraz z nowoczesnym systemem uszczelnień przekłada się na znakomitą termoizolację całej bramy, ze współczynnikiem na poziomie nawet 0,9 W/m²K.

Oprócz doskonałych parametrów termoizolacyjnych brama UniTherm ma bardzo dobre wyniki badań innych również ważnych właściwości takich jak: wodoszczelność (kl 2), odporność na obciążenia wiatrem (kl 4), przepuszczalność powietrza (kl 5).

Brama garażowa z takimi parametrami w cenie niewiele wyższej od standardowych bram dostępnych na rynku, nie ma konkurenta ani w Polsce ani w Europie – dodaje ekspert.

Od grudnia, brama UniTherm została na stałe wprowadzona do gamy produktów firmy Wiśniowski. Brama dostępna jest w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech) ale również w szerokiej palecie kolorów RAL, a w tym w coraz bardziej modnych odcieniach szarości (antracyt, RAL 7016).

Zapraszamy do Punktów Sprzedaży w całym kraju <http://www.wisniowski.pl/gdzie-kupic/>

Automatyczna brama garażowa
UniTherm



newss.pl

Panel INNOVO o grubości 60 mm teraz także w bramie UniTherm marki WIŚNIEWSKI

WIŚNIEWSKI ([PRESS BOX](#))