



Nowe modele baterii Algeo

Najnowsze baterie Algeo: umywalkowa stojąca z obrotową wylewką, umywalkowa ścienna z przełącznikiem natrysku oraz natryskowa podtynkowa dołączyły do bogatej, 14-elementowej kolekcji armatury o nowoczesnym designie i ciekawych rozwiązaniach funkcjonalnych.

Znakiem charakterystycznym Algeo są idealnie płaskie powierzchnie uchwytów, lekko zwężająca się ku środkowi budowa korpusu o kształcie odwróconej o 90 stopni klepsydry (np. w bateriach ściennych i umywalkowej stojącej) oraz walcowata rozeta, która doskonale ukrywa części montażowe. Na uwagę zasługuje duża różnorodność modeli. W kolekcji znajduje się aż 5 baterii umywalkowych: stojące, stojące z obrotową wylewką oraz ściennie – w tym nowy, uniwersalny model wyposażony w długą wylewkę i możliwość podłączenia natrysku. Wśród baterii natryskowych są 2 rodzaje podtynkowych – jedno- i dwufunkcyjna, a także natryskowa ścienna z zaworem zwrotnym. Atutem Algeo jest też duży wybór baterii zlewozmywakowych: stojące, ścienna, z wyciąganym natryskiem. Kolekcję zamykają: wyposażona w zawór zwrotny wannowa ścienna z automatycznym przełącznikiem wanna/prysznic z blokadą oraz bidetowa stojąca z automatycznym korkiem spustowym. Wszystkie baterie zaopatrzone w regulatory ceramiczne, a wybrane w takie udogodnienia jak zawory zwrotne, automatyczne korki spustowe, wyciągane wylewki i regulatory przepływu wykonane z tworzywa. Algeo wyprodukowane z miedzi i pokryte chromem są trwałe i niezawodne w użytkowaniu. Producent udziela na nie 5. lat gwarancji.

Zestawy grupy bezpieczeństwa

Seria armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro wzbogaciła się o zestawy grupy bezpieczeństwa dla naczyń przeponowych o pojemności do 35 l i średnicy nie większej niż 320 mm. Ich funkcją jest ochrona instalacji przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody i jej rozszerzalnością cieplną. Zestawy przeznaczone są do samodzielnego montażu. W skład zestawu wchodzi: belka ze stali o grubości 2 mm, odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, zawór bezpieczeństwa, manometr oraz szybkozłącze do naczynia przeponowego (tylko w modelu GB30SN01). Parametry techniczne urządzeń są następujące: maksymalna temperatura pracy: 95°C, maksymalne ciśnienie pracy: do 6 bar, maksymalna chwilowa temperatura wody: 110°C.

W ofercie dostępne są modele: GB15, GB25, GB30, GB60 oraz GB30SN01.

Kod**Zestaw grupy bezpieczeństwa****Zawór bezpieczeństwa****Manometr****GB15**

1,5 bar

1,5 bar

0-4 bar

GB25

2,5 bar

2,5 bar

0-4 bar

GB30

3 bar

3 bar

0-6 bar

GB30SN01

3 bar z szybkozłączem

3 bar

0-6 bar

GB60

6 bar

6 bar

0-10 bar

Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. oraz c.w.u. z gwintem zewnętrznym

Zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. oraz c.w.u. z gwintem zewnętrznym poszerzyły asortyment armatury regulująco-zabezpieczającej marki Ferro. Zawory posiadają przyłącza GZ-GW 1/2". Maksymalne ciśnienie pracy wynosi: 10 bar, a maksymalna temperatura pracy: 110°C.

Kod**Zawór****Nastawa**

Z1515MF

1/2"x1/2"

1,5 bar

Z1525MF

1/2"x1/2"

2,5 bar

Z1530MF

1/2"x1/2"

3 bar

Z1560MF

1/2"x1/2"

6 bar

Zawór kulowy czerpalny

W ofercie armatury wodnej marki Ferro pojawił się nowy produkt – zawór kulowy czerpalny KPC1 i KPC2.

Charakterystyka produktu: wkrętny, z dławikiem oraz z końcówką do podłączenia węża z szybkozłączem. Kula i korpus wykonane są z mosiądzu, uszczelnienia kuli i trzpienia z PTFE, uchwyt ze stali. Ciśnienie nominalne wynosi: 1,0 MPa (10 bar), maksymalna temperatura pracy: 65°C.

Kod**DN****d [mm]****A****B [mm]****C [mm]****D [mm]****E [mm]****F [mm]****G****Rozm. przy
łączy**

KCP1

15

11

G1/2

78

84

41

44

13

G3/4

1/2"

KCP2

20

15

G3/4

92

84

42

49

13

G1

3/4"

więcej: <http://www.ferro.pl/novosci-armatury-sanitarnej-i-instalacyjnej-ferro.html>



newss.pl

Nowości armatury sanitarnej i instalacyjnej FERRO

FERRO S.A. [\(PRESS BOX\)](#)