



DuraBLACK+ to nowoczesna membrana na dach i elewację. Rozwiązanie marki CREATON umożliwia stworzenie funkcjonalnej warstwy wstępnego krycia o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Wyjątkowy, wzmocniony film funkcyjny skutecznie chroni membranę aż przez 6 miesięcy ekspozycji na szkodliwe działanie promieni słonecznych.

Doskonała funkcjonalność

Dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze DuraBLACK+ posiada doskonałe właściwości użytkowe. Bardzo wysoki współczynnik paroprzepuszczalności S_d (0,04 m) zapewnia skuteczną dyfuzję pary wodnej. Membrana zapewniając swobodny przepływ powietrza, gwarantuje prawidłową wentylację przestrzeni pod dachem. Z poddasza usuwany jest nadmiar wilgoci, dzięki czemu materiały izolacyjne (które na skutek zamknięcia tracą swoje właściwości) chronione są także przed zawilgoceniem od wewnątrz. W rezultacie wydłużona zostaje żywotność całego dachu.

Zintegrowane paski klejące o zwiększonej szerokości do 50/80 mm i wysokiej lepkości, nawet w niskich temperaturach, nie tylko ułatwiają precyzyjny montaż. Również skutecznie chronią przed wnikaniem wody na łączeniach pasów membrany na połaci. To znaczy, że dach i elewacja będą zawsze suche i bezpieczne, nawet w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych. Rozwiązanie dodatkowo korzystnie przekłada się na parametry termiczne budynku. Jarosław Kostrzewa, kierownik Akademii CREATON zaznacza, że „DuraBLACK+, podobnie jak każdy z nowych modeli membran linii BLACK, można stosować zarówno przy pełnym deskowaniu, jak i na krokwiach. Nie trzeba więc zwracać uwagi na to, co będzie znajdowało się pod membraną”.

Wytrzymałość na najwyższym poziomie

DuraBLACK+ jest niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne, dzięki zastosowaniu trzech warstw włókniny

polipropylenowej o łącznej gramaturze aż 250 g/m². Jej wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż wynosi 400 N/50 mm a w poprzek 300 N/50 mm. Stworzona z trwałych materiałów, utrzymuje doskonale parametry techniczne na długo. To daje pewność, że membrana będzie służyć przez wiele lat, skutecznie chroniąc dom.

Jak podkreśla Jarosław Kostrzewa, ekspert CREATON Polska, „po membranie DuraBLACK+ warto sięgnąć, jeżeli poszukujemy opcji premium. Wbudowany pomiędzy warstwy ochronne wzmocniony film funkcyjny gwarantuje wydłużoną, aż 6-miesięczną odporność na promieniowanie UV. To dla większości standardowych produktów jest w zasadzie wynikiem niemożliwym do uzyskania. Dodatkowo membrana DuraBLACK+ z racji na swoją większą wytrzymałość może być stosowana przy niższych kątach nachylenia – od 12°”.

DuraBLACK+ wchodzi w skład nowej linii innowacyjnych i funkcjonalnych membran BLACK przeznaczonych na dachy skośne oraz elewacje. Rozwiązania zostały stworzone we współpracy z dekarzami z myślą o najwyższych oczekiwaniach profesjonalistów i inwestorów. Więcej informacji na temat membrany DuraBLACK+ jest dostępnych na: <https://www.creaton.pl/produkty/membrany-dachowe/durablack-plus>.



DuraBLACK+

- **Trójwarstwowa membrana polipropylenowa o gramaturze 250 g/m²** zapewniającej zwiększoną odporność mechaniczną.
- **Paroprzepuszczalność (Sd) wynosząca aż 0,04 m i wodoodporność** na elewacjach i dachach o nachyleniu połaci już od 12°.
- **Wydłużona odporność na promieniowanie UV aż do 6 miesięcy** dzięki wzmocnionemu filmowi funkcyjnemu.
- **Precyzyjny montaż dzięki podwójnym paskom klejącym** o szerokości zwiększonej aż do 50/80 mm.



newss.pl

DuraBLACK+ - membrana o zwiększonej odporności

CREATON Polska

[press box](#)