

4 lipca 2013 r. wprowadziliśmy do oferty nowe modele lamp LED w obudowie ceramicznej dostępne w wersji z szybką przezroczystą lub mleczną, będące doskonałą alternatywą dla żarówek halogenowych z trzonkiem GU10.

Zastosowane w LED15 SMD C GU10 innowacyjne diody SMD 5630 powodują, że źródła te odznaczają się wysoką trwałością wynoszącą 20 000 h. Bezpośredni wpływ na wydłużenie żywotności tych produktów ma także ich ceramiczna obudowa, która bardzo dobrze odprowadza ciepło generowane przez diody.

W modelu LED15 SMD C GU10-WW/F została zastosowana mleczna szybka osłaniająca diody, dzięki czemu źródła te doskonale wkomponują się wizualnie do różnego rodzaju sufitów podwieszanych oraz innych nowoczesnych projektów wykończenia wnętrz, gdzie tego typu elementy konstrukcji chcielibyśmy zwyczajnie ukryć.

Nowe źródła LED dają możliwość znacznej energooszczędności, gdyż model LED15 SMD C GU10-WW/F przy poborze 5 W daje światło o strumieniu 370 lumenów, z kolei model LED15 SMD C GU10 o barwie cieplej (WW) to 400 lm i 420 lm dla barwy chłodnej. Zapewnia to znacznie lepsze efekty oświetleniowe niż możemy uzyskać za pomocą standardowych źródeł halogenowych o podobnej mocy.

Ceramiczne źródła światła LED15 SMD C GU10 doskonale sprawdzą się w oprawach ściennie-sufitowych do ogólnych celów oświetleniowych, a także do wykorzystania jako akcenty dekoracyjne.

Cechy produktów:

- zasilanie: 220-240 V ~; 50/60 Hz
- ekwiwalent odpowiednio dla modelu:
LED15 SMD C GU10-CW 5-33 W
LED15 SMD C GU10-WW 5-35 W
LED15 SMD C GU10-WW/F 5-37 W
- źródło światła: 10 LED SMD 5630
- temperatura barwowa:
 - dla odmiany WW (ciepłobiałej) wynosi Tc: 2700-3200 K
 - dla odmiany CW (chłodnobiałej) wynosi Tc: 5700-6300 K
- trwałość: 20 000 h
- $Ra \geq 80$
- kąt świecenia: 120°
- wysoka klasa efektywności energetycznej: A+
- nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych



Kanlux