



Do grupy najnowszych produktów oferowany przez firmę FERRO tej jesieni, dołączyły cztery zawory kulowe wodne Herkules typ V17: [kurek kulowy z pokrętle motylkowym z dławikiem, pełnoprzelotowy, wzmacniony](#), [kurek kulowy nakrętno-wkrętny z pokrętle motylkowym z dławikiem, pełnoprzelotowy, wzmacniony](#), [kurek kulowy z p&ocaron;łrubunkiem i pokrętle motylkowym z dławikiem, pełnoprzelotowy, wzmacniony](#) oraz [kurek kulowy z filtrem i stalową rączką, pełnoprzelotowy](#).

Herkules może być używany oprócz systemów wodnych i sprężonego powietrza także w instalacjach solarnych. Zawór wyposażony został w grube ścianki, stalową rączkę oraz podwójne uszczelnienie trzpienia. Znajdujący się w nim dławik umożliwia kompensację ewentualnych luzów przy pomocy zwykłego płaskiego klucza. Herkules odznacza się wieloma praktycznymi cechami. Posiada chromowaną i polerowaną kulę odporną na tzw. „zapiekanie”, jego przelot pozbawiony jakichkolwiek zwężeń nie dławii przepływu, gwinty stożkowe z dużą ilością zwojów zapewniają pewne i szczelne połączenie. Powierzchnia wewnętrzna Herkulesa przystosowana została do wody pitnej, na korpusach zaś znajdują się wymagane normą trwałe oznaczenia. Zawór poddawany jest kontroli jakości według ściśle obowiązujących norm europejskich oraz kontroli szczelności. Kurek kulowy Herkules może pracować w warunkach maksymalnej temperatury 140°C i ciśnienia maksymalnego 40 bar. Zarówno kulę zaworu jak i jego trzpień uszczelniono teflonem PTFE.

Kurki kulowe posiadają Aprobaty Techniczne wydane przez ITB stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie, oraz Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Dla wszystkich kurków kulowych wydawana jest Deklaracja Zgodności producenta.

Kolejną jesienną nowością FERRO w grupie produktów należących do armatury przepływowej są reduktory ciśnienia.

Reduktory ciśnienia należą do tych urządzeń, które w instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wody użytkowej służą do zabezpieczania danego układu przed wystąpieniem poważnej awarii. Wykonane z najwyższej jakości materiałów charakteryzują się wytrzymałością i niezawodnością działania.

[Reduktor ciśnienia – standard](#)

Reduktory o regulacji ciśnienia na wylocie: 1-4bar, maksymalnym ciśnieniu wlotowym: 16 bar i maksymalnej temperaturze pracy: 80°C. Wyposażone zostały w przyłącza do manometru 1/4".

[Reduktor o podwyższonym ciśnieniu](#)

Reduktory o regulowanym ciśnieniu na wylocie: 0,5-5 bar, maksymalnym ciśnieniu wlotowym: 25 bar i maksymalnej temperaturze pracy: 80 °C. Wyposażone zostały w przyłącza do manometru 1/4".

newss.pl

Nowe zawory kulowe wodne i reduktory ciśnienia - na jesień od FERRO

FERRO S.A.

[więcej informacji FERRO S.A. \(PRESS BOX\)](#)