



W ofercie D+H Polska pojawił się napęd okienny CDP – przeznaczony do otwierania dużych i ciężkich okien w systemach naturalnej wentylacji. Charakteryzuje się wąską, kompaktową konstrukcją i możliwością indywidualnego programowania parametrów m.in. długości wysuwu, siły pchania czy prędkości otwierania. Pojedynczy napęd może podnieść skrzydło o wadze do 150 kg, a jego wersja tandemowa wyposażona w dwa łańcuchy nawet 300 kg.

Siłownik jest kompatybilny z większością systemów aluminiowych dostępnych na polskim rynku. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku innych napędów D+H Polska, istnieje możliwość polakierowania go na dowolny kolor (również spoza palety RAL) lub odwzorowujący dowolną strukturę powierzchni. Pozwala to jeszcze lepiej dostosować się do najbardziej wymagających projektów architektonicznych.

Dane techniczne:

Typ napędu

CDP 1500 BSY+

CDP 1500-K-BSY+

Zasilanie

24 VDC $\pm 15\%$, 4 A

230 VAC $\pm 10\%$, 10 VA

Siła pchająca

1500 N

Siła ciągnąca

1000 N

Siła zamykająca

500

N

(siła wyłącznika bezpieczeństwa)

Siła blokująca

1500 N

Prędkość otwierania

17 mm/s

Prędkość zamykania

6 mm/s

Stopień ochrony

IP 32

Zakres temperatur

od -25 do +55	°C
---------------	----

Przewód

2,5 m silikonowy

Obudowa

aluminiowa / poliwęglanowa



D+H Polska [\(PRESS BOX\)](#)