



Firma ALUPROF, wzbogaciła swoje portfolio produktowe o nowe rozwiązanie: drzwi przeciwpożarowe MB-60E EI. Produkt – mimo wysokiej jakości – może poszczycić się najniższą na rynku ceną w kategorii systemów przeciwpożarowych.

Drzwi przeciwpożarowe oparte o profil aluminiowy z przekładką termiczną systemu MB-60E EI posiadają głębokość konstrukcyjną kształtowników sięgającą 60 mm. System umożliwia wykonanie drzwi o maksymalnej szerokości do 1,4 m i wysokości do 2,475 m. Szerokość drzwi dwuskrzydłowych może natomiast osiągnąć wartość maksymalną na poziomie 2,58 m. – Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z innymi systemami z serii MB. Co więcej, jego możliwości konstrukcyjne w połączeniu z atrakcyjną ceną stanowią bardzo interesującą propozycję w kategorii produktów zapewniających ochronę przeciwpożarową – wyjaśnia Bożena Ryszka, Marketing Manager firmy ALUPROF.

Wybierając drzwi przeciwpożarowe, wielu inwestorów zwraca uwagę na ich wzornictwo, oczekując, aby charakterem i stylem korespondowały z danym pomieszczeniem. To istotne, ponieważ drzwi często łączą ze sobą reprezentatywne części budynku. Zdarza się, że pomieszczenia, które chcemy oddzielić drzwiami przeciwpożarowymi są bezpośrednio połączone z salą konferencyjną czy lobby – Drzwi przeciwpożarowe ALUPROF MB-60E EI mogą występować zarówno w formie jedno lub dwuskrzydłowej. Szklenia listwami przyszybowymi od strony wewnętrznej zapewniają im estetyczną uniwersalność. Ponadto, specjalne metalowe akcesoria zabezpieczają szkło w czasie pożaru. Drzwi powstały na bazie systemu MB-60E, dzięki czemu możliwe jest stosowanie wspólnych elementów dla całego systemu, a także szybka i prosta ich prefabrykacja.

Na stolarnie przeciwpożarowej można odnaleźć specjalne oznaczenia, mówiące wiele o wytrzymałości ogniowej. W przypadku systemu MB-60E EI dostępne są dwa warianty: EI 15 lub EI 30. Liczby te określają odporność na ogień na poziomie odpowiednio: piętnastu bądź trzydziestu minut. Oznacza to, że w tym czasie drzwi będą w stanie zabezpieczyć budynek przed przedostaniem się ognia.

Ogniowa odporność konstrukcji zapewniona jest przez elementy izolacji, które zamontowane są w wewnętrznych komorach profili. Sprawiają one, że w ciągu określonego dla danej klasy czasu, nieogrzewana strona drzwi nie osiągnie temperatury przewyższającej 140 stopni Celsjusza. Ponadto, konstrukcja izolacji wyposażona jest w taśmy pęczniejące, które dodatkowo zabezpieczają przed płomieniami.



newss.pl

Najtańsze drzwi przeciwpożarowe od ALUPROF

Aluprof [PRESS BOX](#)