



Firma CREATON Polska wprowadziła do oferty nowy model membrany – CREATON DUO 180 Classic. Ten uniwersalny i wytrzymały produkt wyróżnia się wyjątkowo korzystnym stosunkiem ceny do jakości. Może być stosowany zarówno bezpośrednio na krokwiach, jak i na pełnym deskowaniu na dachach o kącie nachylenia od 16 stopni.

CREATON DUO 180 Classic dzięki gramaturze 180 g/m² posiada zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Odznacza się wysokimi parametrami użytkowymi, między innymi w zakresie wodoodporności oraz paroprzepuszczalności. Trwałość na promieniowanie UV wynosi aż do 3 miesięcy. Membrana CREATON DUO 180 Classic doskonale sprawdza się w przypadku ciężkich (np. dachówka) lub lekkich (blacha) pokryć dachowych.

Obecnie oferta membran CREATON obejmuje aż 9 wysokiej jakości modeli o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwia to inwestorom wybór produktu dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb, wymogów, a także specyfiki inwestycji. Stanowi ona uzupełnienie szerokiej gamy wysokiej jakości dachówek ceramicznych i cementowych marki CREATON.

Dane techniczne

PARAMETRY

NORM
DUO 180

Gramatura

EN 1849-2

180 g/m²

Wymiary rolki / powierzchnia całkowita membrany

EN 1848-2

1,5 x 50 m (75 m²)

Liczba rolek na palecie

15 (1 125 m²)

Wymiary palety

80 x 150 x 93 cm

Klasa wodoodporności

EN 1928

W1

Maksymalna wysokość słupa wody

EN 20811

min. 400 cm

Paroprzepuszczalność – współczynnik Sd

EN ISO 12572

0,02

Klasyfikacja pożarowa

EN 13501-1

Klasa E

Odporność temperaturowa

EN 1109

od -40 do +80 °C

Odporność na rozerwanie

EN 12311-1

310/230 (N/50 mm)

Odporność na promienie UV

EN 13859-1,2

3 miesiące

Minimalny kąt nachylenia dachu

16 stopni (klasa 3)

Możliwość zastosowania na pełnym deskowaniu

TAK

Podwójne, zintegrowane paski klejące

NIE

Więcej na www.creaton.pl

CREATON Polska
[press box](#)