



Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów zainteresowanych armaturą wodną przedstawiamy nową linię zaworów kulowych o nazwie F-Power.

Składa się ona z dziewiętnastu różnych modeli (każdy z nich w kilku rozmiarach).



#### Parametry zaworów F-power:

- Ciśnienie nominalne 30 bar
- Ciśnienie testowe: 45 bar
- Ciśnienie rozrywające: od 130 do 220 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 120°C
- Minimalna temperatura pracy: -30°C
- Pełny przelot – brak wpływu na przepływ
- Stabilne i bezpieczne osadzenie trzpienia dzięki montażowi od wewnątrz zaworu

#### Zawory kulowe F-power - Zastosowanie w instalacjach

F-power - moc na lata

Prezentowana seria stanowi jedną z najbardziej wszechstronnych linii produktów branży armatury wodnej, nie tylko w asortymencie firmy Ferro, ale również innych producentów. Możliwość wykorzystywania zaworów zarówno w instalacjach armatury wodnej, jak i glikolowych sprawia, że F-Power znajdzie zastosowanie nie tylko w domowych instalacjach wodociągowych, lecz również chłodniczych i solarnych.

Zawory F-Power zaprojektowano i wykonano w technologii ABT (Advanced Body Technology), łącząc ze sobą zaawansowane rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Wyrafinowana budowa, solidność wykonania i wykorzystane przy produkcji materiały produkcyjne złożyły się na produkt wyjątkowo trwały.

Niezawodność zaworów potwierdzamy udzielaną na nie dziesięcioletnią gwarancją.

Więcej informacji na temat zaworów F-Power: <https://zawory.ferro.pl/>

**FERRO**

[press box](#)