

Duża wilgotność powietrza panująca w łazience sprawia, że na spoinach może pojawiać się pleśń. Aby temu zapobiec, należy użyć uszczelnacza zawierającego środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów - Silikonu sanitarnego marki Tytan Professional wyposażonego w nowy, rewolucyjny Aplikator 360°.

Łazienki, toalety i pomieszczenia sanitarne powinny być sterylnie czyste. Jednak panująca w nich wysoka wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. Brzydki, szary nalot na spoinach pomiędzy ceramiką, a powierzchnią kafelków nie wygląda estetycznie. Jest on także szkodliwy dla naszego zdrowia (może być przyczyną trudności z oddychaniem, zawrotów głowy, a także nudności). Z tego powodu, do wszelkich prac uszczelnieniowych w sanitariatach, zaleca się stosowanie silikonu odpornego na działanie pleśni i grzybów.



### **Odporny na grzyby i pleśń**

Silikon sanitarny Tytan Professional to szybko utwardzalny materiał uszczelniający, zawierający środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Ta wodoszczelna masa zamknięta jest w kartuszu zakończonym unikalną, obrotową końcówką – Aplikatorem 360°. Z uwagi na doskonałą przyczepność do szkła, ceramiki oraz porcelany rekomendowany jest do prac w łazienkach, kuchniach oraz pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Silikon sanitarny Tytan Professional przeznaczony jest do uszczelniania umywalk, zlewozmywaków, kabin prysznicowych, wanien (za wyjątkiem akrylowych), mis ustępowych, a także instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Silikon sanitarny Tytan Professional po utwardzeniu tworzy niekurczliwą, nie wykuszającą się i elastyczną spoinę. Jest niepodatny na duże różnice temperatur, promieniowanie UV, a jego właściwości fizyczne pozostają niezmiennie przez wiele lat. Dzięki odporności na działanie środków czyszczących i detergentów, spoiny zachowują estetyczny wygląd oraz pierwotną barwę. Łatwość aplikacji silikonu jest równie ważna jak jego właściwości chemiczne. Silikon sanitarny Tytan Professional wyposażony został w unikalną końcówkę Aplikator 360°, która ułatwia pracę i umożliwia prawidłowe nakładanie uszczelnacza.

### **Wachlarz możliwości**

W łazience istnieje wiele miejsc, do których trudno się dostać. Przestrzeń pod nisko zawieszonym bidetem, z boku wanny stojącej wzdłuż ściany, czy pod zamontowaną w blacie umywalką wymusza przyjmowanie nienaturalnej

pozycji ciała podczas uszczelniania. Dzięki innowacyjnemu Aplikatorowi 360°, zastosowanemu w Silikonie sanitarnym Tytan Professional aplikacja uszczelniaacza staje się zdecydowanie wygodniejsza. Możliwość ustawienia dyszy dozującej w dowolnej pozycji usprawnia układanie spoiny w miejscach trudno dostępnych, dając gwarancję nałożenia optymalnej ilości materiału.

Dane techniczne:

konsystencja lepka pasta

system utwardzania octanowy

kolor biały, bezbarwny, beżowy, brązowy, szary, czarny

ciężar właściwy 0,98 + 0,02 g/cm<sup>3</sup>

twardość shore A 18

zalecana temperatura stosowania od +5°C do +40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)

odporność temperaturowa od -40°C do +100°C

czas obróbki 15-25 min

tempo utwardzania 2,0 mm/24 h, (zależnie od grubości spoiny, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza)

Producent: Selena SA, [www.selena.pl](http://www.selena.pl) infolinia 0 801 350 500

Silikon sanitarny Tytan Professional z Aplikatorem 360o, cena brutto: 12 zł

**E.C.H.O. Communications**